

MBS 16 X

Magneetboorstandaard

Flexibele magneetboorstandaard voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 16 mm.

1.206,00 € excl. BTW

(1.459,26 € incl. BTW)

Productnummer: 9 03 21 223 00 0



Details

- + Lichte, compacte magneetboorstandaard voor universeel gebruik als boren, schroefdraadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- + Hoge magneethoudkracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in elke positie.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

Leveringsomvang

- + 1 koelmiddelreservoir
- + 1 sjorband
- + 1 contactbeveiliging

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	100 W
Stopcontact max.	16 A
Voor spanhals-Ø	43 mm
Spiraalboor max. Ø	16 mm
Tappen	M 12



Verzinken max. Ø

50 mm

Ruimen max. Ø

16 mm

Slag

145 mm

Tot. slagbereik

325 mm

Magnetische houderkracht

12 500 N

Afmetingen magneetvoet

195 x 90 mm

Kabel met stekker

4 m

Gewicht volgens EPTA

9,00 kg