



MBS 25 F

Magneetboorstandaard

Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 23 mm.

1.721,00 € excl. BTW

(2.082,41 € incl. BTW)

Productnummer: 9 03 22 223 00 0

Details

- + Universeel inzetbaar voor boren, draadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Fijnafstelling van de booras voor een comfortabele uitlijning van de machine.
- + Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- + Grote magnetische kracht.
- + Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

Leveringsomvang

- + 1 koelmiddelreservoir
- + 1 sjorband
- + 1 contactbeveiliging
- + 1 reduceerring Ø 43 mm

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

100 W

Stopcontact max.

16 A

Voor spanhals-Ø

53 mm

Spiraalboor max. Ø

25 mm

Tappen

M 20



Verzinken max. Ø

50 mm

Ruimen max. Ø

25 mm

Slag

145 mm

Tot. slagbereik

290 mm

Afstelbereik boorstandaard

6 mm

Zwenkbereik boorstandaard

7°

Magnetische houderkracht

14 000 N

Afmetingen magneetvoet

205 x 95 mm

Kabel met stekker

4 m

Gewicht volgens EPTA

12,50 kg