



GWP 10

Draadboor tot M 10

Snelle, nauwkeurige draadboor met omkeermechanisme voor kortere werktijden.

701,00 € excl. BTW
(**848,21 €** incl. BTW)

Productnummer: 7 209 38 60 00 0

Details

- + Unieke snelheid door omkeermechanisme voor automatisch omkeren van de draairichting bij het teruglopen van de booras uit het schroefdraadgat. Snelle terugloop met 680 omw/min voor kortere cyclustijden.
- + Uitstekende precisie door spelingvrije verbinding tussen de booras en de schroefdraadhouder door conische B12-houder voor een hoge rondloopnauwkeurigheid. Vormvast opnemen van de draadboor in de schroefdraadhouder voor de beste resultaten.
- + FEIN Sensitiv-greep om de voedingskracht in de directe booras te brengen, terwijl deze uitstekend in de geleidingshand ligt.
- + FEIN motor met hoog vermogen en een stabiel toerental.
- + Geringe hoekmaat van 23 mm.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Torsievrije motorbehuizing in komconstructie.

Leveringsomvang

- + 1 extra handgreep
- + Leveringsomvang zonder schroefdraadhouder

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	450 W
Afgeg. vermogen	250 W
Onbelast toerental bij linksdraaien	0 - 1 000 min ⁻¹

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	82 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	93 dB 3 dB



FEIN

Lasttoerental bij het snijden	0 - 450 min ⁻¹	Geluidspiekwaarde LpCpeak	96 dB
Lasttoerental bij linksdraaien	0 - 680 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	21 Nm	Trillingswaarde 1 αhv 3-weg	3,0 m/s ²
Stilstandsmoment	53 Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	1,5 m/s ²
Draad in staal tot	M 10		
Schroefdraad in roestvrij staal	M 10		
Conus van de booras	B 12		
Spanhals- Ø	43 mm		
Hoekmaat	23 mm		
Hoekmaat	23 mm		
Kabel met stekker	5 m		
Gewicht volgens EPTA	1,60 kg		

Toepassingsvoorbeelden

