

KFH 17-8 R

Kantenfrees tot 8 mm

Universeel inzetbare kantenfrees met booster-technologie voor optimale lasnaadvoorbereiding en ter voorbereiding van aansluitende coatings.

1.795,00 € excl. BTW

(2.171,95 € incl. BTW)

Productnummer: 7 238 16 61 00 0



Details

- + 30 tot 80% meer freesprestaties en aanzienlijk gereduceerde trillingen door nieuwe booster-technologie.
- + FEIN ErgoGrip: uniek, voor een patent aangemeld ergonomieconcept met bediening met twee handen voor werken zonder snel vermoeid te raken.
- + Efficiënt frees-snelwisselsysteem voor minimale onderbrekingen.
- + hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.

Leveringsomvang

- + 1 machine (zonder freeskop, zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten)
- + 1 koperpasta
- + 1 torx-schroevendraaier TX 15
- + 3 klemschroeven SX
- + 1 binnenzeskantsleutel 5 mm
- + 1 kunststof gereedschapskoffer

Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + Blokkeerbewaking
- + Toerentalinstelling
- + Frees-snelwisselsysteem
- + Herstartblokkering
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging
- + Booster-technologie

Toepassingen



FEIN

Montage-gebruik

+

Sleuflengte tot 5 mm bij 45°

++

Sleuflengte tot 8 mm bij 45°

+

Werkplaats-gebruik

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 700 W
Afgeg. vermogen	1 000 W
Toerental onbelast	2 300 - 7 500 min ⁻¹
Sleuflengte max. bij 45°	8 mm
Sleufhoogte max. bij 45°	5,7 mm
Randhoek	30° / 37,5° / 45° / 60°
Radius	2 / 3 / 4 mm
Freeskopuitrusting	3x KX-plaat
Steunschotel Ø	118 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	4,60 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

90 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

101 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

104 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-
weg
Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg

α_h , 5,4 m/s²
 α_h , 6,2 m/s²

Meetonzekerheid van de
meetwaarde K α

1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



 6 43 01 002 01 0	 8 mm 0.315° 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079° 6 43 02 012 01 0  3 mm i 0.118° 6 43 02 006 01 0  4 mm i 0.157° 6 43 02 015 01 0	 8 mm 0.315° Ø 29.90 mm 6 43 03 002 01 0	 2 mm 0.079° 8 mm 0.315° Ø 26.65 mm 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 005 01 0	 8 mm 0.315° 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079° 6 43 02 018 01 0  3 mm i 0.118° 6 43 02 005 01 0  4 mm i 0.157° 6 43 02 016 01 0	 8 mm 0.315° Ø 26.30 mm 6 43 03 003 01 0	 2 mm 0.079° 4 mm 0.157° Ø 32.30 mm 6 43 03 010 01 0	
 6 43 01 001 01 0	 8 mm 0.315° 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079° 6 43 02 013 01 0  3 mm i 0.118° 6 43 02 014 01 0  4 mm i 0.157° 6 43 02 017 01 0	 7.4 mm 0.251° Ø 25.00 mm 6 43 03 008 01 0	 6.2 mm 0.244° Ø 28.55 mm 6 43 03 004 01 0	
 6 43 01 007 01 0			 4 mm 0.157° Ø 27.55 mm 6 43 03 011 01 0	 7.5 mm 0.255° Ø 27.55 mm 6 43 03 011 01 0	