



KBE 50-2

Eco-magneet-kernboormachine tot 50 mm

Lichte Endurance-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag voor het kern- en spiraalboren in de werkplaats en op de bouwplaats.

1.288,00 € excl. BTW

(1.558,48 € incl. BTW)

Productnummer: 7 270 51 60 00 0

Details

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit.
- + FEIN motor met hoog vermogen, hoog draaimoment en extra groot slagbereik voor kern- en spiraalboren.
- + Consequent bij levensduur en bewerkingsnelheid voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- + Mechanisch drijfwerk met 2 versnellingen.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Grote magnetische kracht.
- + Optimaal vermogen.
- + Voedingshandwiel met zeskantnaaf dat van kant kan worden gewisseld.
- + Geïntegreerde binnenzeskanthouder.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

Leveringsomvang

- + 1 koelmiddelreservoir
- + 1 centreerstift 100 mm
- + 2 binnenzeskant sleutels 5 en 6 mm
- + 1 sjoband
- + 1 contactbeveiliging

Kenmerken

- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld

Toepassingen

Kernboren metaal tot Ø 35 mm



Kernboren metaal tot Ø 50 mm





Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)

++

Bovenhands werken

+

Montage-gebruik

++

Werkplaats-gebruik

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 100 W
Afgeg. vermogen	650 W
Toerental belast	min ⁻¹
Toerental belast 1e versnelling	260 min ⁻¹
Toerental belast 2e versnelling	520 min ⁻¹
Toerental onbelast	min ⁻¹
Toerental onbelast 1e versnelling	330 min ⁻¹
Toerental onbelast 2e versnelling	650 min ⁻¹
HM Kernboor max. Ø	50 mm
HSS kernboor max. Ø	50 mm
Kernboren boordiepte max.	50 mm

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	88,5 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	99,5 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	102,5 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	αh,D <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Spiraalboor max. Ø	16 mm
Kernboorhouder	3/4" Weldon
Slag	135 mm
Tot. slagbereik	260 mm
Magnetische houderkracht	12 000 N
Kabel met stekker	3 m
Gewicht volgens EPTA	12,50 kg
Gewicht volgens EPTA	12,50 kg

Toepassingsvoorbeelden

