



KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication Set

Endurance-magneet-kernboormachine tot
36 mm

De Endurance kernboormachine KBE 36 QW MAGSPEED met unieke prestaties en de HM ULTRA SPEED 35-kernboor met TiAlSiN-coating komen bij elkaar – voor een maximaal verspanend vermogen en een uitstekende bewerkingsnelheid. Perfect voor intensief gebruik in serie in de staalbouw.

1.236,00 € excl. BTW

(1.495,56 € incl. BTW)

Productnummer: 7 273 28 62 00 0

Details

- + Verdubbeling van de productiviteit bij een perfect resultaat: boortijden worden gehalveerd, het werkproces versneld. Dankzij een hoge bewerkingssnelheid zijn tot wel 60 boorgaten mogelijk in vergelijking met tot nu toe 30 boorgaten bij dezelfde arbeidstijd.
- + Een uitstekend en nog nooit vertoond verspanend vermogen dankzij een toerental- en koppelkromme met boorsnelheden van max. 70 m/min, ideaal voor HM ULTRA- en HM ULTRA SPEED-kernboren.
- + Unieke duurzaamheid voor max. 240 000 boorgaten dankzij een extreem slijtarm machineconcept met borstelloze motor met hoog vermogen van 1 600 W en binnenliggende boormotorkabelgeleiding.
- + HM ULTRA SPEED 35: HM-kernboren met TiAlSiN-oppervlaktecoating voor een uniek verspanend vermogen en een maximale bewerkingssnelheid bij een zeer lange levensduur.

Leveringsomvang

- + 1 magneet-kernboormachine
- + 1 sjorband
- + 1 contactbeveiliging
- + 6 HM ULTRA SPEED 35-kernboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 2x 14/16/18/20/22 mm)
- + 1 koelmiddelreservoir
- + 1 centreerstift 100 mm
- + 1 koffer
- + 2 centreerstiften 100 mm

Kenmerken

- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld
- + Kernboor-snelwisselsysteem zonder gereedschap

Toepassingen

Kernboren metaal tot Ø 35 mm

++

Bovenhands werken

++

Montage-gebruik

++

Werkplaats-gebruik

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

1 600 W

Afgeg. vermogen

1 200 W

Motor

borstelloos

Toerental belast

620 min⁻¹

Toerental onbelast

620 min⁻¹

HM Kernboor max. Ø

36 mm

HSS kernboor max. Ø

20 mm

Kernboren boordiepte max.

50 mm

Kernboorhouder

3/4" Weldon

Wisselen van kernboren

zonder gereedschap

Slag

107 mm

Magnetische houderkracht

10 000 N

Afmetingen magneetvoet

175 x 80 mm

Kabel met stekker

4 m

Gewicht volgens EPTA

11,20 kg

Gewicht volgens EPTA

11,20 kg

Toepassingsvoorbeelden

