



FEIN



FEIN Dustex 35 MX AC

Nat-/droogzuiger

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

862,00 € excl. BTW

(1.043,02 € incl. BTW)

Productnummer: 9 20 32 060 00 0

Details

- + Toegelaten voor het opnemen van stof van klasse M dat schadelijk is voor de gezondheid.
- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Volautomatische filterreiniging (AC) voor werken zonder onderbrekingen dankzij een langere gebruiksduur van de platte ploofilter.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Met PES platte ploofilter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend.

Leveringsomvang

- + 1 duwbeugel
- + 1 afvalzak
- + 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling
- + 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk
- + 1 platte ploofilter PES
- + 1 zuigslang ES 4 m, Ø 35 mm
- + 1 getrapte mof

Kenmerken

- + Automatische Start/Stop
- + Automatische filterreiniging
- + Antistatische functie
- + Stofklasse
- + Softstart
- + Antistatische voorbereiding
- + Kofferhouder

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Maximaal
ingangsvermogen

1 380 W

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de

67 dB
2 dB



FEIN

Luchtcapaciteit	4 320 l/min	meetwaarde KpA	
Max. onderdruk	254 hPa	Geluidsvermogensniveau LWA	81 dB
Containerinhoud	35 l	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	2 dB
Kabel met stekker	7,5 m	Trillingswaarde 1 α hv 3-weg	< 2,5 m/s ²
Geluidsdruk niveau	67 dB		
Gewicht volgens EPTA	14,10 kg		

Toepassingsvoorbeelden

