



## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Oscillerend gereedschap - MM 700

De sterkste oscillerende MULTIMASTER incl. uitgebreide  
accessoire-uitrusting voor garages en bedrijfsvoertuigen.

**619,00 €** excl. BTW

( 748,99 € incl. BTW)

Productnummer: 7 229 70 64 00 0

## Details

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- + 1 snijmes haakvorm, getand (vorm 217)
- + 2 snijmessen L-vorm, getand (vorm 207)
- + 1 snijmes gewelfde vorm, Z-kromming (vorm 072)
- + 2 snijmessen rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081)
- + 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap
- + 1 slijpsteen (63719010014)
- + 1 schaafmes schepvormig, met anti-kraslaag, (vorm 105)
- + 2 snijmessen, rechte vorm, getand (vorm 073)
- + 1 snijmes U-vorm, getand (vorm 212)
- + 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209)
- + 1 trekkabel met bevestiging
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

450 W

Afgeg. vermogen

250 W

Trillingen

10 000 - 19 500 1/min

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA  
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA

85,0 dB  
3 dB

Geluidsvermogensniveau

96,0 dB



# FEIN

Gereedschaphouder	12-kant	LWA	3 dB
Wisselen van gereedschap	QuickIN	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	
Amplitude	2 x 1,7°	Geluidspiekwaarde LpCpeak	97,0 dB
Kabel met stekker	5 m	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Gewicht volgens EPTA	1,65 kg		
Gewicht volgens EPTA	1,65 kg		

## Toepassingsvoorbeelden

