



FEIN



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q voegenrenovatie

Machine met oscillerende beweging - accu

Onze beste MultiTool speciaal voor de voegenrenovatie met onverwoestbare 12-steropname en 7 messen voor het uitsnijden van elastische voegen.

660,00 € excl. BTW

(798,60 € incl. BTW)

Productnummer: 7 129 37 63 00 0

Details

- + Precisie - MultiTools komen op moeilijk bereikbare plaatsen. Door de trillingsdemping werken ze rustig en nauwkeurig.
- + Veelzijdigheid - met meslengtes tot 98 mm kunnen ook zeer diepe voegen worden uitgesneden. Het met diamant beklede reinigingsmes reinigt de voegranden vóór het opnieuw voegen.
- + Veiligheid en eenvoud - MultiTools werken nauwkeurig en veilig in de voeg. Messen breken niet en het elektrische gereedschap is beschermd tegen overbelasting en oververhitting. Verkeerd gebruik is nagenoeg uitgesloten.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + 12-kant-houder voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- | | |
|--|--|
| + 5 snijmes, recht (vorm 117) 6 390 31 17 01 5 | + 1 snijmes, recht, lang (vorm 116) 6 390 31 16 01 1 |
| + 1 snijmes, paddestoelvorm 6 390 31 28 01 2 | + 1 handgreep |
| + 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap | + 1 slijpsteen (63719010014) |
| + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS | + 2 Li-ion-accupacks (18 V/5 Ah) |
| + 1 kunststof koffer (L-BOXX 238) | |

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

TRILLINGS- EN



FEIN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	77,0 dB 3,0 dB
Accu-capaciteit	5 Ah		
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	85,0 dB 3,0 dB
Accu-interface	18 V AMPShare		
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min	Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	90,3 dB 3,0 dB
Gereedschaphouder	12-kant		
Wisselen van gereedschap	QuickIN	Meetonzekerheid van de meetwaarde K α	1,5 m/s ²
Amplitude	2 x 1,7°		
Gewicht zonder accu	1,30 kg		

Toepassingsvoorbeelden

