



FEIN



MULTIMASTER MM 500 Plus

Oscillerend gereedschap - MM 500

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

292,00 € excl. BTW

(353,32 € incl. BTW)

Productnummer: 7 229 67 69 00 0

Details

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- + StarlockPlus-gereedschapshouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100% krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschapshouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + 350 W FEIN motor. Tegen overbelasting beveiligde, krachtige motor met een hoog koperaandeel voor meer boorsnelheid en snelle resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

TRILLINGS- EN



FEIN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	350 W	Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	72 dB 3 dB
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min		
Gereedschaphouder	StarlockPlus	Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	83 dB 3 dB
Wisselen van gereedschap	QuickIN		
Amplitude	2 x 1,7°	Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	84 dB 3 dB
Kabel met stekker	5 m		
Gewicht volgens EPTA	1,40 kg		

Toepassingsvoorbeelden

