



BSS 1.6 E Set

Doorloopschaar tot 1,6 mm

Praktische, bochtvriendelijke doorloopschaar voor knippen zonder vervormingen en uitsnijden in platen tot 1,6 mm. Inclusief extra bochtenmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

749,00 € excl. BTW

(906,29 € incl. BTW)

Productnummer: 7 230 31 62 00 0

Details

- + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + QuickIN-snelwisselsysteem voor het snel, zonder sleutel verwisselen van het mes zonder instelwerkzaamheden.
- + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaandrafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,2 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- + ¹ met rondsnijsmes

Leveringsomvang

- + 1 snijmes, recht (31308150009) gemonteerd, tot 1,6 mm
- + 1 Inbussleuten 2,5 mm
- + 1 permanente marker (32133037000)
- + 1 rolmaat (18750283000)
- + 1 paar snijstempels (31308153014) gemonteerd
- + 1 rondsnijsmes (31308151008)
- + 1 rol schilderstape (32133038000)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Kenmerken

- + QuickIN
- + Open snijkop
- + Slagfrequentie instelbaar

Toepassingen



FEIN

Bochten snijden

+

Coils knippen

++

Uitsparingen knippen

++

Profielen knippen

+

Uitklinken

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

350 W

Afgeg. vermogen

210 W

Aantal slagen

2 100 - 4 500 1/min

Snij snelheid

6 - 10 m/min

Staal tot 400 N/mm²

1,6 mm

Staal tot 600 N/mm²

1,2 mm

Staal tot 800 N/mm²

1 mm

Non-ferrometaal tot 250 N/mm²

2 mm

Zaagbreedte

5 mm

Radius van de curve

90 (30)¹ mm

Beging Ø

15 (8)¹ mm

Kabel met stekker

5 m

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

81,1 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

92,1 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

93,3 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

5,7 m/s²
1,5 m/s²



Gewicht volgens EPTA

1,50 kg

Toepassingsvoorbeelden

