



FEIN



BSS 1.6 CE

Doorloopschaar tot 1,6 mm

Handzame, bochtenvriendelijke doorloopschaar met geïntegreerde spaansnijder.

765,00 € excl. BTW

(925,65 € incl. BTW)

Productnummer: 7 230 32 61 00 0

Details

- + Spaansnijder voor afknippen van de spanen op elke willekeurige plaats.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,2 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- + ¹ met rondsniijmes

Leveringsomvang

- + 1 snijmes, recht (31308150009) gemonteerd, tot 1,6 mm
- + 1 Inbussleuten 2,5 mm
- + 1 paar snijstempels (31308153020) gemonteerd

Kenmerken

- + Spaansnijder
- + Slagfrequentie instelbaar
- + QuickIN
- + Open snijkop

Toepassingen

Bochten snijden



Coils knippen



Uitsparingen knippen





FEIN

Profielen knippen



Uitklinken



+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	350 W
Afgeg. vermogen	210 W
Aantal slagen	2 100 - 4 500 1/min
Snij snelheid	6 - 10 m/min
Staal tot 400 N/mm ²	1,6 mm
Staal tot 600 N/mm ²	1,2 mm
Staal tot 800 N/mm ²	1 mm
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	2 mm
Zaagbreedte	5 mm
Radius van de curve	90 (30) ¹ mm
Beging Ø	15 (8) ¹ mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,50 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	81,1 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	92,1 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	93,3 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 α _{hv} 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	5,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN

