



## BLK 5.0 E

### Knabbelschaar tot 5 mm

Krachtige knabbelschaar voor zwaar demontage- en knipwerk.

**2.511,00 €** excl. BTW  
( **3.038,31 €** incl. BTW)

Productnummer: 7 232 47 61 00 0

## Details

- + Geschikt voor snijden over afkanten van 90°, zoals bijvoorbeeld bij vangrails of bij de ontmanteling van tanks.
- + Buitengewoon vermogen door motor van 1700 W bij gelijktijdig uitstekend hanteren met een optimaal vermogen en gewicht.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming: herstartbeveiliging, blokkeerbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, geleidelijke start.
- + Snijrichting: 4 x 90°, zonder gereedschap instelbaar.
- + Variabele slagfrequentie.
- + Gereedschapsloos snelwisselsysteem voor matrijs en stempel.
- + Ergonomische handgreep geschikt voor geleiding in alle richtingen.
- + Spanenrooster bij het ventilatorgedeelte.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

## Leveringsomvang

- + 1 matrijs 5 staal (31309107000) gemonteerd
- + 1 extra handgreep gemonteerd
- + 1 stempel 5/P5 staal (31309141000) gemonteerd
- + 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

## Kenmerken

- + Snijrichting
- + Slagfrequentie instelbaar
- + QuickIN
- + Extra handgreep

## Toepassingen

Bochten snijden



Uitsparingen knippen



Profielen knippen





Uitklinken



- + geschikt
- ++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|  |           |
|--|-----------|
| Nom. opgen.vermogen                          | 1 700 W   |
| Afgeg. vermogen                              | 1 000 W   |
| Aantal slagen                                | 820 1/min |
| Snijsnelheid                                 | 1,5 m/min |
| Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>              | 5 mm      |
| Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>              | 3,3 mm    |
| Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>              | 2,5 mm    |
| Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>    | 7 mm      |
| Snijspoorbreedte                             | 8 mm      |
| Begingot Ø met matrijs                       | 43 mm     |
| Radius van de kleinste curve (binnen/buiten) | 90 / mm   |
| Kabel met stekker                            | 4 m       |
| Gewicht volgens EPTA                         | 3,80 kg   |
| Gewicht volgens EPTA                         | 3,80 kg   |

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|  |   |
|--|---|
| Geluidsdrukniveau LpA<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA         | 95,8 dB<br>3 dB                               |
| Geluidsvermogensniveau LWA<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA    | 103,8 dB<br>3 dB                              |
| Geluidspiekwaarde LpCpeak<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 112,4 dB<br>3 dB                              |
| Trillingswaarde 1 αhv 3-weg<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα    | 12,4 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Toepassingsvoorbeelden



**FEIN**

