



BLK 1.3 CSE Set

Knabbelschaar tot 1,3 mm

Compacte en snelle knabbelschaar voor golfplaten. Inclusief extra stempel- en matrijzenset voor golfplaat, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

721,00 € excl. BTW

(872,41 € incl. BTW)

Productnummer: 7 232 42 61 00 0

Details

- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + 2,3 m/min snijsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20% slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Roterende stempel voor een tot 30% langere levensduur.
- + QuickIN snelwisselsysteem.
- + Roestvrij staal tot 0,6 mm.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 5 meter kabel.

Leveringsomvang

- + 1 matrijs voor golfplaat (30109169009) gemonteerd
- + 1 stempel- en matrijzenset (30109169030)
- + 1 rol schilderstape (32133038000)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)
- + 1 stempel (6 36 02 050 00 0)
- + 1 permanente marker (32133037000)
- + 1 rolmaat (18750283000)

Kenmerken

- + Roterende ronde stempel
- + QuickIN
- + Snijrichting
- + Slagfrequentie instelbaar

Toepassingen



FEIN

Bochten snijden

++

Uitsnijden

+

Coils knippen

+

Uitsparingen knippen

++

Profielen knippen

++

Uitklinken

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

350 W

Afgeg. vermogen

210 W

Aantal slagen

1 000 - 1 800 1/min

Snij snelheid

2,3 m/min

Staal tot 400 N/mm²

1,3 mm

Staal tot 600 N/mm²

0,8 mm

Staal tot 800 N/mm²

0,6 mm

Non-ferrometaal tot 250 N/mm²

2 mm

Snijspoorbreedte

4 mm

Beging Ø met matrijs

19 mm

Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)

15 / 20 mm

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

82 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

93 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

93 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

6,8 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Kabel met stekker

5 m

Gewicht volgens EPTA

1,80 kg

Toepassingsvoorbeelden

