



FEIN



BLK 2.0 E Set

Knabbelschaar tot 2 mm

Compacte knabbelschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor uitsparingen en uitsnijdingen tot 2 mm materiaaldikte. Inclusief extra stempel- en matrijzenset, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

973,00 € excl. BTW

(1.177,33 € incl. BTW)

Productnummer: 7 232 40 61 00 0

Details

- + Vele bochtmogelijkheden door speciale matrijsgeometrie. Knabbelschaar kan op de plek zelf worden gedraaid.
- + Uitstekend geschikt voor het snijden van afgekant plaatwerk met een minimale buigradius van 3 mm.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + QuickIN snelwisselsysteem.
- + Optimale hanteerbaarheid.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Optimaal voor uitsnedes.
- + Optimaal voor het snijden van sjablonen.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,0 mm.

Leveringsomvang

- + 1 matrijs (3 13 09 040 00 2)
- + 1 stempel- en matrijzenset (63602051018)
- + 1 rol schilderstape (32133038000)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)
- + 1 stempel (6 36 02 051 00 9)
- + 1 permanente marker (32133037000)
- + 1 rolmaat (18750283000)

Kenmerken

- + Snijrichting
- + Slagfrequentie instelbaar
- + QuickIN

Toepassingen



FEIN

Bochten snijden

++

Uitsparingen knippen

++

Profielen knippen

++

Uitklinken

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen

350 W

Afgeg. vermogen

210 W

Aantal slagen

500 - 1 000 1/min

Snij snelheid

1 m/min

Staal tot 400 N/mm²

2 mm

Staal tot 600 N/mm²

1,5 mm

Staal tot 800 N/mm²

1 mm

Non-ferrometaal tot 250 N/mm²

2,5 mm

Snijspoorbreedte

8 mm

Beging Ø met matrijs

18 mm

Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)

4 / 0 mm

Kabel met stekker

5 m

Gewicht volgens EPTA

1,80 kg

Geluidsdruk niveau LpA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA

80 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau LWA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA

91 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde LpCpeak
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak

91 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-weg
Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα

7,3 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Toepassingsvoorbeelden

