



## **ABLS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah**

Accuplaatschaar tot 1,6 mm

Praktische, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor het knippen en bijknippen van dun plaatmateriaal. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 1 x accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, tweede stoter- en tafelmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

**665,00 €** excl. BTW

( 804,65 € incl. BTW)

Productnummer: 7 130 06 63 00 0

## Details

- + 221 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (5 Ah).
- + Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

## Leveringsomvang

- + 2 stoter- en tafelmes (31308072000) gemonteerd
- + 1 binnenzeskantsleutel 3 mm
- + 1 permanente marker (32133037000)
- + 1 rolmaat (18750283000)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 binnenzeskantsleutel 2 mm
- + 1 spaanderafvoer
- + 1 rol schilderstape (32133038000)
- + 1 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

## Kenmerken

- + Omkeermes
- + Spaanafwijzer
- + Slagfrequentie instelbaar

## Toepassingen

Bochten snijden



Coils knippen



Uitsparingen knippen



Uitklinken



- + geschikt
- ++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Aantal slagen	2 200 - 3 500 1/min
Snijnsnelheid	6 - 9 m/min
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Radius van de curve	15 mm
Gewicht zonder accu	1,44 kg

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	74,2 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	85,2 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	86,0 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	ah 5,2 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden



**FEIN**

