



## CCG 18-125-12 AS

Haakse accuslijper Ø 125 mm

Stofresistente en krachtige haakse accuslijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

**392,00 €** excl. BTW

( 474,32 € incl. BTW)

Productnummer: 7 122 16 61 00 0

## Details

- + Tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersysteem (CCG 18 + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem. Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines.
- + Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing. Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 watt machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Korte ombouwtijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
- + Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- + 1 doorslijpbeschermpak
- + 1 antitrilhandgreep
- + 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
- + 1 gereedschaploze snelspanmoer
- + 1 sleutel

## Kenmerken

- + Rem
- + Geleidelijke start
- + Blokkeerbewaking
- + Tacho-elektronica POWERtronic
- + Herstartblokkering
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging

+ Elektronische toerentalinstelling

## Toepassingen

Vorbewerken

+

Ontbramen

++

Doorslijpen

++

Borstelen

+

Satineren

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion

Accu-interface

18 V AMPShare

Motor

borstelloos

Toerental onbelast

2 500 - 8 500 min<sup>-1</sup>

Slijp-/Schuurschijf Ø

125 mm

Elast. Steunplateau Ø

125 mm

Flens

M 14

Gewicht zonder accu

2,20 kg

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpA

89,7 dB  
3 dB

Geluidsvermogensniveau  
LWA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KWA

97,7 dB  
3 dB

Geluidspiekwaarde  
LpCpeak  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpCpeak

103,5 dB  
3 dB

Trillingswaarde 1  $\alpha_{hv}$  3-  
weg  
Trillingswaarde 2  $\alpha_{hv}$  3-weg

3,7 m/s<sup>2</sup>  
1,2 m/s<sup>2</sup>

Meetonzekerheid van de  
meetwaarde K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden



