



FEIN

CG 17-125 Inox

Compacte haakse slijper Ø 125 mm

Handige compacte haakse slijper van 1 700 W met variabel toerental en een hoge vermogensreserve voor de bewerking van roestvrij staal.

250,00 € excl. BTW

(302,50 € incl. BTW)

Productnummer: 7 222 82 60 00 0



Details

- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- + Flexibele toepassingsmogelijkheden door variabel toerental.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging, geleidelijke start en anti-vibratiehandgreep.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Snel, gereedschaploos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Industriekabel H07, 4 m lang.

Leveringsomvang

- + 1 beschermkap
- + 1 antitrilhandgreep
- + 1 gereedschaploze snelspanmoer
- + 1 sleutel

Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + Blokkeerbewaking
- + Elektronische toerentalinstelling
- + Herstartblokkering
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging
- + Terugslagcontrole

Toepassingen

Vorbewerken



Ontbramen





FEIN

Doorslijpen

+

Borstelen

+

Satineren

++

Polijsten

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

1 700 W

Afgeg. vermogen

1 010 W

Toerental onbelast

2 200 - 7 500 min⁻¹

Slijp-/Schuurschijf Ø

125 mm

Elast. Steunplateau Ø

125 mm

Flens

M 14

Kabel met stekker

4 m

Gewicht volgens EPTA

2,40 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

92 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

103 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-
weg
Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg

5 m/s²
2 m/s²

Meetonzekerheid van de
meetwaarde K α

1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



