



# FEIN



## CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Haakse accu-slijper PROTAGO Ø 125 mm

Krachtige haakse accu-slijper met uniek bedieningsconcept voor zeer veilig werken.

**773,00 €** excl. BTW

( 935,33 € incl. BTW)

Productnummer: 7 122 05 62 00 0

### Details

- + Maximale bescherming van de gebruiker door de combinatie van een groot aantal veiligheidsfuncties.
- + Vermindert ongevallen die vaak door een verkeerde bediening of onachtzaamheid worden veroorzaakt.
- + Optimaal vermogen, veilige hantering, perfecte ergonomie en eenvoudige bediening in elke werksituatie.
- + Levert hetzelfde vermogen als een dienovereenkomstige kabelgebonden haakse slijper van 1080 watt.
- + Veilige geleiding in elke werksituatie door een extra handgreep die in 6 standen verstelbaar is.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door tweehandsbediening met AutoStop (dodemansschakelaar) en permanent gemonteerde extra handgreep, niet-afneembare beschermkap evenals terugslagbewaking (kickback), geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en remfunctie.
- + Geringe ombouw tijden door montage- en instelmogelijkheden zonder gereedschap, zoals bijvoorbeeld instelling van de beschermkap, montage van de afdekkap voor doorslijpwerkzaamheden of het wisselen van de verbruiksmaterialen met behulp van een snelspanmoer.
- + De beproefde, uitermate betrouwbare borstelloze FEIN PowerDrive-motoren garanderen een zeer lange levensduur.
- + Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
- + Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op veel slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Krachtig. 30% hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren met een opgenomen vermogen van 1080 watt.
- + Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale afkoeling inclusief temperatuurbewaking.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.



- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

## Leveringsomvang

- + 1 gereedschaploze snelspanmoer
- + 1 sleutel
- + 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden
- + 2 ProCORE 18V 8.0Ah-accupacks
- + 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS
- + 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

## Kenmerken

- + Rem
- + Geleidelijke start
- + Blokkeerbewaking
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging
- + Elektronische toerentalinstelling
- + Dodemansschakelaar "AutoStop"

## Toepassingen

Vorbewerken



Ontbramen



Doorslijpen



Borstelen



Satineren



+ geschikt  
++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Accu-spanning         | 18 V                            |
| Accu-compatibiliteit  | Li-ion/ProCORE Li-ion           |
| Accu-interface        | 18 V AMPShare                   |
| Motor                 | borstelloos                     |
| Toerental onbelast    | 2 500 - 8 500 min <sup>-1</sup> |
| Slijp-/Schuurschijf Ø | 125 mm                          |
| Elast. Steunplateau Ø | 125 mm                          |
| Flens                 | M 14                            |
| Gewicht met accu      | 3,30 kg                         |
| Gewicht zonder accu   | 2,30 kg                         |

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                                                                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Geluidsdrukniveau LpA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpA                  | 80 dB<br>3 dB                                |
| Geluidsvermogensniveau<br>LWA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KWA          | 91 dB<br>3 dB                                |
| Geluidspiekwaarde<br>LpCpeak<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpCpeak       | 94 dB<br>3 dB                                |
| Trillingswaarde 1 $\alpha_{hv}$ 3-<br>weg<br>Trillingswaarde 2 $\alpha_{hv}$ 3-weg | 8,8 m/s <sup>2</sup><br>2,1 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde K $\alpha$                                    | 1,5 m/s <sup>2</sup>                         |

## Toepassingsvoorbeelden



Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



