



FEIN



CCG 18-125-7 AS

Haakse accuslijper Ø 125 mm

Compacte en handzame haakse accuslijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

186,00 € excl. BTW

(225,06 € incl. BTW)

Productnummer: 7 122 07 61 00 0

Details

- + Sterk vermogen, mobiel gebruik: de borstelloze motor met hoog vermogen levert voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden hetzelfde vermogen als een vergelijkbaar kabelgebonden gereedschap van 700 W.
- + Optimale gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, geleidelijke start en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Perfecte ergonomie door slanke greep en uitgebalanceerd ontwerp.
- + Betrouwbare houvast bij alle toepassingen door het stroeve greepgedeelte.
- + Korte ombouwtijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
- + Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 gereedschaploze snelspanmoer
- + 1 beschermkap
- + 1 doorslijpbeschermkap
- + 1 Binnenflens
- + 1 antitrillhandgreep
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Kenmerken

- + Tacho-elektronica POWERtronic
- + Herstartblokkering
- + Geleidelijke start
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging



FEIN

Toepassingen

Ontbramen

++

Doorslijpen

++

Borstelen

+

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion

Accu-interface

18 V AMPShare

Motor

borstelloos

Toerental onbelast

11 000 min⁻¹

Slijp-/Schuurschijf Ø

125 mm

Elast. Steunplateau Ø

125 mm

Flens

M 14

Gewicht zonder accu

1,60 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

79 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

90 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-
weg
Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg

7,0 m/s²
3,5 m/s²

Meetonzekerheid van de
meetwaarde K α

1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

