



# FEIN



## GSZ 4-90 EL

Rechte slijpmachine 8 500/min

Zeer praktische rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

**493,00 €** excl. BTW

( 596,53 € incl. BTW)

Productnummer: 7 223 25 60 00 0

### Details

- + Lange, slanke hals en max. draaddiameter van 210 mm maken diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.

### Leveringsomvang

- + Steeksleutel SW17
- + Steeksleutel SW13
- + 1 spantang Ø 6 mm

### Kenmerken

- + Lange hals

### Toepassingen

Vorbewerken

++

Borstelen

++

Satineren

++

Polijsten

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Nom. opgen.vermogen  | 350 W                           |
| Afgeg. vermogen      | 170 W                           |
| Toerental onbelast   | 3 500 - 8 500 min <sup>-1</sup> |
| Polijstgereedschap Ø | 50 mm                           |
| Schuurlichaam max. Ø | 20 mm                           |
| Spantang max. Ø      | 6 mm                            |
| Frees max. Ø         | 12 mm                           |
| Kabel met stekker    | 5 m                             |
| Gewicht volgens EPTA | 1,50 kg                         |

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpA

83 dB  
3 dB

Geluidsvermogensniveau  
LWA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KWA

94 dB  
3 dB

Geluidspiekwaarde  
LpCpeak  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpCpeak

95 dB  
3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-  
weg  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde Kα

1,0 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden

