

## BF 10-280 E startset

### Bandvijlmachine

Startset bandvijlmachine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

**800,00 €** excl. BTW

( **968,00 €** incl. BTW)

Productnummer: 7 228 05 51 00 0



### Details

- + FEIN motor met hoog vermogen voor de hoogste afslijpcapaciteit en constant toerental, ook bij hoge belasting.
- + Uiterst eenvoudige hantering - zonder gereedschap 180° zwenkbare slijparm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- + Startset met verzonken en rechte slijparm en voor verschillende toepassingen, keramische slijpbanden voor effectieve bewerking van lasnaden en vliesbanden voor afwerking in verschillende breedtes.
- + Optimale bandsnelheden.
- + Perfecte bandgeleiding.
- + Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.
- + H 07 industriekabel.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

### Leveringsomvang

- + 3 slijparm (telkens 1x3/6 mm verzonken, 6 mm recht, 20 mm recht)
- + 10 slijpbanden 6 mm (korrel 120)
- + 5 vliesbanden 6 mm (medium)
- + 10 slijpbanden 3 mm (korrel 120)
- + 10 slijpbanden 20 mm (korrel 120)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer

### Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + FEIN motor met hoog vermogen
- + Herstartblokkering

### Toepassingen

Polijsten



Grof schuren

++

Fijn schuren

++

Droog schuren

++

Microschuren

++

+ geschikt  
++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	800 W
Afgeg. vermogen	550 W
Toerental onbelast	10 000 - 28 000 min <sup>-1</sup>
Bandsnelheid	12 - 32 m/sec
Bandafmeting	520 x 3/6/20 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,10 kg
Gewicht volgens EPTA	2,10 kg

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	84 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	95 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	99 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3- weg	2 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden

