



FEIN



BF 10-280 E startset

Bandvijlmaschine

Startset bandvijlmaschine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

800,00 € excl. BTW

(968,00 € incl. BTW)

Productnummer: 7 228 05 51 00 0

Details

- + FEIN motor met hoog vermogen voor de hoogste afslijpcapaciteit en constant toerental, ook bij hoge belasting.
- + Uiterst eenvoudige hantering - zonder gereedschap 180° zwenkbare slijparm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- + Startset met verzonken en rechte slijparmen voor verschillende toepassingen, keramische slijpbanden voor effectieve bewerking van lasnaden en vliesbanden voor afwerking in verschillende breedtes.
- + Optimale bandsnelheden.
- + Perfecte bandgeleiding.
- + Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.
- + H 07 industriekabel.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

Leveringsomvang

- + 3 slijparmen (telkens 1x3/6 mm verzonken, 6 mm recht, 20 mm recht)
- + 10 slijpbanden 6 mm (korrel 120)
- + 5 vliesbanden 6 mm (medium)
- + 10 slijpbanden 20 mm (korrel 120)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer

Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + FEIN motor met hoog vermogen
- + Herstartblokkering

Toepassingen

Polijsten





FEIN

Grof schuren

++

Fijn schuren

++

Droog schuren

++

Microschuren

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	800 W
Afgeg. vermogen	550 W
Toerental onbelast	10 000 - 28 000 min ⁻¹
Bandsnelheid	12 - 32 m/sec
Bandafmeting	520 x 3/6/20 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,10 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

84 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

95 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

99 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg

2 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN

