



# FEIN



## WPO 14-15 E - Set

### Polijstmachine

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor auto- en bootreparatie.

**564,00 €** excl. BTW

( 682,44 € incl. BTW)

Productnummer: 7 221 48 51 01 0

### Details

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 48).

### Leveringsomvang

- + 1 antitrilhandgreep
- + 1 steunschijf met klittenbandgedeelte, Ø 150 mm
- + 1 greepkap
- + 1 polijstspons Ø 150 mm, middel

### Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + FEIN motor met hoog vermogen
- + Herstartblokkering
- + Spilvergrendeling

### Toepassingen

Polijsten





# FEIN

Grof schuren

+

Fijn schuren

+

Droog schuren

++

Microschuren

++

+ geschikt  
++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Nom. opgen.vermogen  | 1 200 W                       |
| Afgeg. vermogen      | 750 W                         |
| Toerental onbelast   | 500 - 1 500 min <sup>-1</sup> |
| Polijstgereedschap Ø | 230 mm                        |
| Opnameschroefdraad   | M 14                          |
| Kabel met stekker    | 4 m                           |
| Gewicht volgens EPTA | 2,50 kg                       |

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                                                                    |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Geluidsdrukniveau LpA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpA                  | 84 dB<br>3 dB                                                               |
| Geluidsvermogensniveau<br>LWA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KWA          | 95 dB<br>3 dB                                                               |
| Geluidspiekwaarde<br>LpCpeak<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpCpeak       | 100 dB<br>3 dB                                                              |
| Trillingswaarde 1 $\alpha_{hv}$ 3-<br>weg<br>Trillingswaarde 2 $\alpha_{hv}$ 3-weg | $\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s <sup>2</sup><br>$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde K $\alpha$                                    | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                        |

## Toepassingsvoorbeelden



# FEIN

