



FEIN



WPO 14-25 E

Polijstmachine

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.

563,00 € excl. BTW

(681,23 € incl. BTW)

Productnummer: 7 221 49 51 01 0

Details

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Uitstekende ergonomie.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + H 07 industriekabel.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 49).

Leveringsomvang

- + 1 antitrilhandgreep
- + 1 steunschijf met klittenbandgedeelte, Ø 150 mm
- + 1 greepkap
- + 1 polijstspons Ø 150 mm, middel

Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + FEIN motor met hoog vermogen
- + Herstartblokkering
- + Spilvergrendeling

Toepassingen

Polijsten





FEIN

Grof schuren

++

Fijn schuren

++

Droog schuren

++

Microschuren

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 200 W
Afgeg. vermogen	750 W
Toerental onbelast	900 - 2 500 min ⁻¹
Polijstgereedschap Ø	230 mm
Opnameschroefdraad	M 14
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,50 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

84 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

95 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

100 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-
weg
Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Meetonzekerheid van de
meetwaarde K α

1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN

