

KS 10-38 E set

Lasnaadslijper

Lasnaadslijper voor moeilijk toegankelijke plaatsen bij metalen constructies.

965,00 € excl. BTW

(1.167,65 € incl. BTW)

Productnummer: 7 221 67 60 00 0



Details

- + Flexibel gebruik door zonder gereedschap te zwenken hulpstuk.
- + Platte constructie voor hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen.
- + Lange levensduur van de riemaandrijving door onderhoudsvrij spansysteem.
- + Asblokkering voor het snel verwisselen van schijven.
- + Zonder gereedschap verstel- en afneembare vonkenkap.
- + Elektronische toerentalregeling.
- + Kwaliteit Made in Germany.
- + H 07 industriekabel.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.

Leveringsomvang

- + 1 antitrilhandgreep
- + telkens een vliesschijf fijn, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm
- + 1 kunststof gereedschapskoffer
- + telkens een vliesschijf medium, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm
- + Profileersteen voor het profileren van vliesschijven

Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + FEIN motor met hoog vermogen
- + Herstartblokkering

Toepassingen

Polijsten



Grof schuren





Fijn schuren

++

Droog schuren

++

Microschuren

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	800 W
Afgeg. vermogen	550 W
Toerental onbelast	1 350 - 3 750 min ⁻¹
Omtreksnelheid	29,5 m/sec
Gereedschap Ø	150 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	3,20 kg
Gewicht volgens EPTA	3,20 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	85 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	96 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	101 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 α_{hv} 3- weg Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg	$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s ² $\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde K α	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN

