



## ASAS 18-21 K AS

### Compacte accu-reciprozaag

Compacte, trillingsarme schrobzaag voor mobiel en universeel gebruik voor het doorzagen van diverse materialen, met name op moeilijk toegankelijke plekken.

**199,00 €** excl. BTW

( **240,79 €** incl. BTW)

Productnummer: 7 133 01 61 00 0

### Details

- + Hoge bewerkingsnelheid bij het zagen dankzij de krachtige DC-motor.
- + De juiste oplossing voor nagenoeg alle materialen en toepassingen: Het SDS-systeem voor snel, zonder gereedschap wisselen van zaagbladen.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken dankzij geoptimaliseerd formaat en minder trillingen.
- + Ledlamp verlicht de werkomgeving.
- + Toerental variabel regelbaar met gashendel.
- + Handzaam design inclusief softgrip.
- + Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

### Leveringsomvang

- + 1 reciprozaagblad BIM 130 T18 MS
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 reciprozaagblad BIM T5/8 WP

### Technische gegevens

#### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

#### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA

82 dB

Meetonzekerheid van de



# FEIN

Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	meetwaarde KpA	5 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	93 dB
Aantal slagen	0 - 3 050 1/min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	5 dB
Hout	200 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	5 dB
Metalen profielen en buizen	100 mm	Trillingswaarde 1 $\alpha$ hv 3-weg	8 m/s <sup>2</sup>
Slaglengte	21 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Breedte	78 mm		
Hoogte	177 mm		
Lengte	367 mm		
Gewicht zonder accu	2,00 kg		

## Toepassingsvoorbeelden



