



## ASB 18 Q AS

### 2-girs batteridrevet slagbormaskin

Med børsteløs motor og QuickIN-grensesnitt. Perfekt til boring på inntil 13 mm i metall, stein og mur.

Art.nr.: 7 104 07 61 00 0

## Detaljer

- + Gir i helmetall med to trinn med slagverk som kan kobles inn til boring i metall, stein og mur.
- + Allsidige bruksområder med FEIN QuickIN-systemet. Raskere arbeid i metall og tre med kun én maskin.
- + QuickIN-chuck i helmetall (120 Nm) med spennbakker med hardmetallbelegg og høy spennkraft.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + Mekanisk dreiemomentinnstilling.
- + Kompakt design.
- + AMPShare-grensesnittet gir nesten 50 % mer skrueforbindelser (ca. 1.300 skrueforbindelser Ø 5 x 40 mm i tre) per batteriladning med samme FEIN kvalitet. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering takket være bit- og belteholder på siden.
- + Kompatibel med alle 18 V AMPShare ProCORE-batterier og ladere, noe som gir enda mer kraft og fleksibilitet. Passer også til 18 V Bosch Professional batteridrevne verktøy.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

## Leveranse

- + 1 QuickIN-chuck (120 Nm)
- + 1 bitsgarasje
- + 1 belteklips
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)

## Produktfunksjon

- + Avtakbar chuck
- + Omstillbar slagmekanisme
- + QuickIN-grensesnitt for tilbehør

## Spesifikasjoner



## GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Motor	børsteløs
Motor	2-girs
Tilbehørstilkobling	QuickIN
Turtall, ubelastet	450 / 2 000 min <sup>-1</sup>
Slagfall	7 360 / 32 000 min <sup>-1</sup>
Maks. dreiemoment (hard/myk)	60 / 38 Nm
Dreiemomenttrinn	22 + 1
Chuck-spennvidde	1,5 - 13 mm
Skruing	8 x 300 mm
Bor-Ø stål	13 mm
Bor-Ø tre	50 mm
Bor-Ø stein	13 mm
Gjenging	M 10
Vekt uten batteri	1,50 kg

## VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpA

92,9 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KWA

100,9 dB  
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpCpeak

110,0 dB  
3 dB

Vibrasjonsverdi 1  $\alpha$ hv 3-  
veis

ah,D 1,4 m/s<sup>2</sup>

Vibrasjonsverdi 2  $\alpha$ hv 3-veis

ah 0,6 m/s<sup>2</sup>

Måleusikkerhet for  
måleverdien K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Søknadsbilder



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

