



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

2-girs batteriboreskrutrekker

Med børsteløs motor og QuickIN-grensesnitt. Perfekt egnet til boring inntil 13 mm og gjenging inntil M10.

Art.nr.: 7 113 24 62 00 0

Detaljer

- + Gir i helmetall med to trinn er perfekt egnet til boring inntil 13 mm og gjenging inntil M10 i metall.
- + Allsidige bruksområder med FEIN QuickIN-systemet. Raskere arbeid i metall og tre med kun én maskin.
- + QuickIN-chuck i helmetall (120 Nm) med spennbakker med hardmetallbelegg og høy spennkraft.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + Mekanisk dreiemomentinnstilling.
- + Kompakt design.
- + AMPShare-grensesnittet gir nesten 50 % mer skrueforbindelser (ca. 1.600 skrueforbindelser Ø 5 x 40 mm i tre) per batteriladning med samme FEIN kvalitet. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering takket være bit- og belteholder på siden.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 QuickIN-chuck (120 Nm)
- + 1 bitsgarasje
- + 2 batteri li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 belteklips
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS

Produktfunksjon

- + Avtakbar chuck
- + QuickIN-grensesnitt for tilbehør

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER



VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Batterispenning	18 V	Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	74,3 dB 5 dB
Batterikapasitet	5 Ah		
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion	Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	82,3 dB 5 dB
Batteritilkobling	18 V AMPShare		
Motor	børsteløs	Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	88,1 dB 5 dB
Motor	2-girs	Vibrasjonsverdi 1 α hv 3- veis	ah,D 1,1 m/s ²
Tilbehørstilkobling	QuickIN	Vibrasjonsverdi 2 α hv 3-veis	ah 1,2 m/s ²
Turtall, ubelastet	450 / 2 000 min ⁻¹	Måleusikkerhet for måleverdien K α	1,5 m/s ²
Maks. dreiemoment (hard/myk)	60 / 38 Nm		
Dreiemomenttrinn	22 + 1		
Chuck-spennvidde	1,5 - 13 mm		
Skruing	8 x 300 mm		
Bor-Ø stål	13 mm		
Bor-Ø tre	50 mm		
Gjenging	M 10		
Vekt uten batteri	1,40 kg		

Søknadsbilder



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

