



ABS 18 Q AS

2-girs batteriboreskrutrekker

Med børsteløs motor og QuickIN-grensesnitt. Perfekt egnet til boring inntil 13 mm og gjenging inntil M10.

Art.nr.: 7 113 24 61 00 0

Detaljer

- + Gir i helmetall med to trinn er perfekt egnet til boring inntil 13 mm og gjenging inntil M10 i metall.
- + Allsidige bruksområder med FEIN QuickIN-systemet. Raskere arbeid i metall og tre med kun én maskin.
- + QuickIN-chuck i helmetall (120 Nm) med spennbakker med hardmetallbelegg og høy spennkraft.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + Mekanisk dreiemomentinnstilling.
- + Kompakt design.
- + AMPShare-grensesnittet gir nesten 50 % mer skrueforbindelser (ca. 1.300 skrueforbindelser Ø 5 x 40 mm i tre) per batteriladning med samme FEIN kvalitet. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering takket være bit- og belteholder på siden.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 QuickIN-chuck (120 Nm)
- + 1 bitsgarasje
- + 1 belteklips
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)

Produktfunksjon

- + Avtakbar chuck
- + QuickIN-grensesnitt for tilbehør

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP



FEIN

Batterispenning	18 V	Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	74,3 dB 5 dB
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion		
Batteritilkobling	18 V AMPShare	Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	82,3 dB 5 dB
Motor	børsteløs		
Motor	2-girs	Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	88,1 dB 5 dB
Tilbehørstilkobling	QuickIN	Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3- veis	ah,D 1,1 m/s ²
Turtall, ubelastet	450 / 2 000 min ⁻¹	Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis	ah 1,2 m/s ²
Maks. dreiemoment (hard/myk)	60 / 38 Nm	Måleusikkerhet for måleverdien K α	1,5 m/s ²
Dreiemomenttrinn	22 + 1		
Chuck-spennvidde	1,5 - 13 mm		
Skruing	8 x 300 mm		
Bor-Ø stål	13 mm		
Bor-Ø tre	50 mm		
Gjenging	M 10		
Vekt uten batteri	1,40 kg		

Søknadsbilder



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

