



ASCM 18 QSW AS

4-girs batteriborskrutrekker

Liten og lett 4-girs batteriborskrutrekker med børsteløs motor og QuickIN-grensesnitt. Perfekt egnet til universale bore- og skruoppgaver.

Art.nr.: 7 116 14 61 00 0

Detaljer

- + Gir i helmetall med fire trinn for optimale arbeidsforløp ved boring i metall og selv borende skruer inntil 6 mm.
- + Allsidige bruksområder med FEIN QuickIN-systemet. Raskere arbeid i metall og tre med kun én maskin.
- + Med sin kompakte og lette konstruksjon på 1,3 kg er ASCM 18 QSW den letteste 4-trinns skrutrekkeren i bransjen.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + QuickIN-chuck i helmetall (120 Nm) med spennbakker med hardmetallbelegg og høy spennkraft.
- + Mekanisk dreiemomentinnstilling.
- + AMPShare-grensesnittet gir nesten 100 % mer skruforbindelser (ca. 1.100 Ø 5 x 40 mm i tre) per batteriladning med samme FEIN kvalitet. (ProCORE 4 Ah).
- + Omfattende brukerbeskyttelse takket gjenoppstartssperre, elektronisk overlastsikring og brems.
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering takket være bit- og belteholder på siden.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 QuickIN-chuck (120 Nm)
- + 1 bitsgarasje
- + 1 belteklips
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)

Produktfunksjon

- + Avtakbar chuck
- + QuickIN-grensesnitt for tilbehør
- + 4-trinns gir



Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Motor	børsteløs
Motor	4-girs
Tilbehørstilkobling	QuickIN
Turtall, ubelastet	400 / 700 / 1 400 / 2 500 min ⁻¹
Maks. dreiemoment (hard/myk)	40 / 30 Nm
Dreiemomenttrinn	20 + 1
Chuck-spennvidde	1,5 - 13 mm
Skruing	8 x 200 mm
Bor-Ø stål	13 mm
Bor-Ø tre	40 mm
Gjenging	M 8
Vekt uten batteri	1,30 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

80,3 dB
5 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

88,3 dB
5 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

94,0 dB
5 dB

Vibrasjonsverdi 1 a_{hv} 3-veis
Vibrasjonsverdi 2 a_{hv} 3-veis

$a_{h,D}$ 1,3 m/s²

a_h 0,9 m/s²

Måleusikkerhet for måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

