



ABH 18-26 AS

Batteridrevet borhammer

Med SDS plus og en slagkraft på 2,6 joule for boring i betong på inntil 26 mm.

Art.nr.: 7 140 03 61 00 0

Detaljer

- + Den kraftige, børsteløse motoren yter en slagenergi på 2,6 joule og sørger dermed for rask boring samt høy meiseleffekt.
- + Tilbakeslagsovervåkning med intelligent hurtigutkobling ved plutselige rekylslag fra borhammeren for optimal brukerbeskyttelse.
- + Electronic Precision Control (EPC) med langsom igangkjøring av arbeidsturtallet for en perfekt håndtering og kontroll ved ømfintlige materialer og krevende underlag.
- + Enkel og presis styring av turtallet med hastighetsbryteren.
- + Mindre belastende arbeid takket være kompakt konstruksjon og lite vibrasjoner.
- + Endring av meiselstillingen (Vario-Lock) – låsing av meiselen i 36 stillinger for alltid å oppnå den beste arbeidsposisjonen.
- + Lys på arbeidsområdet takket være en integrert LED-lampe.
- + Hvis verktøyet kommer i klem eller sitter fast, stoppes driften til borspindelen.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 håndtak
- + 1 maskinpose
- + 1 dybdeanslag
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP



FEIN


Batterispenning	18 V	Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	88 dB 3 dB
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion		
Batteritilkobling	18 V AMPShare	Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	99 dB 3 dB
Motor	børsteløs		
Turtall, ubelastet	0 - 980 min ⁻¹	Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3- veis Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s ² $\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s ²
Slagfall	0 - 4 350 min ⁻¹		
Slagkraft	2,6 J	Måleusikkerhet for måleverdien K α	1,5 m/s ²
Verktøyfeste	SDS-plus		
Bor-Ø betong	26 mm		
Bor-Ø mur	68 mm		
Bor-Ø stål	13 mm		
Bor-Ø tre	30 mm		
Vekt uten batteri	3,20 kg		

Søknadsbilder



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

