



ASCD 18-300 W2 AS

Batteridrevet muttertrekker

Inntil maks. 290 Nm med børsteløs motor og dreiemomentinnstilling i seks trinn. Til metriske skruforbindelser inntil M18.

Art.nr.: 7 115 10 61 00 0

Detaljer

- + For ekstremt presist arbeid: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk dreiemomentinnstilling med seks trinn hindrer at skruehodene blir revet av.
- + Tilleggsutstyr VARIO-adapter 1/2" utviklet av FEIN passer til alt VARIO-tilbehør for enkel og maskinell boring, forsenkning og gjengeskjæring, etterskjæring og rengjøring av gjennomgangsgjenger inntil maks. M18. Slik blir muttertrekkeren også til gjengetapp og utvider dermed arbeidsområdene sine med en hel maskin.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + 1/2" firkant til feste av slagnekler.
- + Metrisk skruing på inntil M18 (8,8).
- + 10 % større dreiemoment i venstregang til løsning av skruer som sitter svært godt fast.
- + Robust slaggir i helmetall.
- + Berøringsbeskyttelse på spindelen.
- + Inntil 600 skruforbindelser (M18) på én batteriladning (ProCORE 4 Ah).
- + Kompakt design.
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering takket være bit- og belteholder på siden.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 belteklips
- + 1 bitsgarasje
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP



FEIN

Batterispenning	18 V	Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	99,2 dB 3 dB
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion		
Batteritilkobling	18 V AMPShare	Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	107,2 dB 3 dB
Motor	børsteløs		
Turtall, ubelastet	0 - 1700 min ⁻¹	Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Slagfall	0 - 3400 min ⁻¹	Vibrasjonsverdi 1 αhv 3- veis	αh 15,0 m/s ²
maks. dreiemoment	290 Nm	Måleusikkerhet for måleverdien Kα	1,5 m/s ²
Dreiemomenttrinn	6		
Verktøyfeste	1/2" Firkanthode		
Maks. metrisk skruer	M18 (8.8)		
Treskrue diameter	8 x 300 mm		
Vekt uten batteri	1,20 kg		

Søknadsbilder



Powered by BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



