



## ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

### Batteridrevet muttertrekker i brukersett

Batteridrevet muttertrekker med verktøyfeste 1/2" utvendig firkant inkl. VARIO-adapter 1/2", FEIN VARIO-gjengetappsett i 5 deler for gjennomgangshull og låsefjær i brukersett. Uten batteri og uten lader.

Art.nr.: 7 115 10 65 00 0

### Detaljer

- + For ekstremt presist arbeid: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk dreiemomentinnstilling med seks trinn hindrer at skruhodene blir revet av.
- + VARIO-adapteren er egnet til muttertrekker, og den gjør den dermed også til gjengeskjærer slik at arbeidsområdene utvides med en hel maskin.
- + FEIN VARIO gjengetappsett i 5 deler omfatter størrelsene M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO-gjengetapp for gjennomgangshull. Lang levetid takket være høy materialfasthet (64 HRC), spesielle kuttegeometrier egnet for muttertrekker og et TiAlN-belegg (titan-aluminium-nitritt). Verktøyene er slitesterke og gir lav friksjon, de er varmebestandige opp til 800°C og kan derfor brukes med høye hastigheter og slagastigheter i stål opp til 900 N/mm<sup>2</sup>.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + 1/2" firkant til feste av slagnøkler.
- + Metrisk skruing på inntil M18 (8,8).
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

### Leveranse

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. belteklips og bitsholder)
- + 1 VARIO-gjengetappsett i 5 deler (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)
- + 1 VARIO-adapter 1/2"
- + 1 sikringsfjær

### Spesifikasjoner

## GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Motor	børsteløs
Turtall, ubelastet	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Slagtall	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
maks. dreiemoment	290 Nm
Dreiemomenttrinn	6
Verktøyfeste	1/2" Firkanthode
Maks. metrisk skrue	M18 (8.8)
Treskrue diameter	8x300 mm
Vekt uten batteri	1,20 kg

## VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpA

99,2 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KWA

107,2 dB  
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpCpeak

121,5 dB  
3 dB

Vibrasjonsverdi 1  $\alpha_{hv}$  3-  
veis  
Måleusikkerhet for måleverdien  
K $\alpha$

$\alpha_{h}$  15,0 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Søknadsbilder



Powered by



Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterias AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



