



ASCD 18-1000 W34 AS

Batteridrevet muttertrekker

Inntil maks. 1050 Nm med børsteløs motor og dreiemomentinnstilling i seks trinn. Til metriske skruforbindinger inntil M27.

Art.nr.: 7 115 12 61 00 0

Detaljer

- + For ekstremt presist arbeid: ASCD 18-1000 W34 AS med elektronisk dreiemomentinnstilling med seks trinn hindrer at skruehodene blir revet av.
- + VARIO-adapter 3/4" utviklet av FEIN kan kjøpes som ekstrautstyr. Egnet til alt VARIO-tilbehør for enkel og maskinell boring, forsenkning, gjengeboring, etterskjæring og rengjøring av gjennomgangsgjenger inntil maks. M30. Slik blir muttertrekkeren også til gjengetapp og utvider dermed arbeidsområdene sine med en hel maskin.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + 3/4" utvendig firkant til feste av slagnøkler.
- + Høyt dreiemoment opptil 1 050 Nm for stramming og løsning av skruer opptil M27.
- + Maksimalt løsningsmoment på 1 500 Nm i venstregang.
- + Robust slaggir i helmetall.
- + Inntil 600 skruforbindinger (M27) på én batteriladning (ProCORE 8.0 Ah).
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

Leveranse

- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdier
KpA

96,7 dB
3 dB



FEIN

Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion	Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	104,7 dB 3 dB
Batteritilkobling	18 V AMPShare	Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Motor	børsteløs	Vibrasjonsverdi 1 α hv 3- veis Måleusikkerhet for måleverdien K α	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Turtall, ubelastet	0 - 1 800 min ⁻¹		
Slagfall	0 - 2 200 min ⁻¹		
maks. dreiemoment	1 050 Nm		
Dreiemomenttrinn	6		
Verktøyfeste	3/4" Firkanthode		
Maks. metrisk skruer	M27 (8.8)		
Treskrue diameter	12 x 600 mm		
Vekt uten batteri	3,10 kg		

Søknadsbilder



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



