



ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

Batteridrevet muttertrekker

Inntil maks. 290 Nm med børsteløs motor og dreiemomentinnstilling i seks trinn. Til metriske skruforbindelser inntil M18.

Art.nr.: 7 115 10 66 00 0

Detaljer

- + For ekstremt presist arbeid: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk dreiemomentinnstilling med seks trinn hindrer at skruehodene blir revet av.
- + Tilleggsutstyr VARIO-adapter 1/2" utviklet av FEIN passer til alt VARIO-tilbehør for enkel og maskinell boring, forsenkning og gjengeskjæring, etterskjæring og rengjøring av gjennomgangsgjenger inntil maks. M18. Slik blir muttertrekkeren også til gjengetapp og utvider dermed arbeidsområdene sine med en hel maskin.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + 1/2" firkant til feste av slagbiter.
- + Metrisk skruing på inntil M18 (8,8).
- + 10 % større dreiemoment i venstregang til løsning av skruer som sitter svært godt fast.
- + Robust slaggir i helmetall.
- + Berøringsbeskyttelse på spindelen.
- + Inntil 750 skruforbindelser (M18) på én batteriladning (GBA 18 V 5 Ah).
- + Kompakt design.
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering takket være bit- og belteholder på siden.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celledesign og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 belteklips
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS
- + 1 bitsgarasje
- + 2 batteri li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS

Spesifikasjoner



FEIN

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	5 Ah
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Motor	børsteløs
Turtall, ubelastet	0 - 1700 min ⁻¹
Slagttall	0 - 3400 min ⁻¹
maks. dreiemoment	290 Nm
Dreiemomenttrinn	6
Verktøyfeste	1/2" Firkanthode
Maks. metrisk skruer	M18 (8.8)
Treskrue diameter	8 x 300 mm
Vekt uten batteri	1,20 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

99,2 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

107,2 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

121,5 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-
veis
Måleusikkerhet for måleverdien
Kα

αh 15,0 m/s²
1,5 m/s²

Søknadsbilder



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



