



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Batteridrevet muttertrekker i brukersett

Batteridrevet muttertrekker med verktøyfeste 1/2" utvendig firkant inkl. VARIO-adapter 1/2", FEIN VARIO-gjengetappsett i 5 deler for gjennomgangshull og låsefjær med et batteri (GBA 18 V 5,0 Ah AS) og hurtiglader (GAL 1880 CV AS) i brukersett.

Art.nr.: 7 115 10 64 00 0

Detaljer

- + For ekstremt presist arbeid: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk dreiemomentinnstilling med seks trinn hindrer at skruehodene blir revet av.
- + VARIO-adapteren er egnet til muttertrekker, og den gjør den dermed også til gjengeskjærer slik at arbeidsområdene utvides med en hel maskin.
- + FEIN VARIO gjengetappsett i 5 deler omfatter størrelsene M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO-gjengetapp for gjennomgangshull. Lang levetid takket være høy materialfasthet (64 HRC), spesielle kuttegeometrier egnet for muttertrekker og et TiAlN-belegg (titan-aluminium-nitritt). Verktøyene er slitesterke og gir lav friksjon, de er varmebestandige opp til 800°C og kan derfor brukes med høye hastigheter og slagastigheter i stål opp til 900 N/mm².
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + 1/2" firkant til feste av slagnøkler.
- + Metrisk skruing på inntil M18 (8,8).
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. belteklips og bitsholder)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS
- + 1 VARIO-gjengetappsett i 5 deler (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)
- + 1 BATTERIPAKKE GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 VARIO-adapter 1/2"
- + 1 sikringsfjær

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

Batterikompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Batteritilkobling

18 V AMPShare

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

99,2 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

107,2 dB
3 dB

Motor	børsteløs
Turtall, ubelastet	0 - 1700 min ⁻¹
Slagfall	0 - 3400 min ⁻¹
maks. dreiemoment	290 Nm
Dreiemomenttrinn	6
Verktøyfeste	1/2" Firkanthode
Maks. metrisk skrue	M18 (8.8)
Treskrue diameter	8 x 300 mm
Vekt uten batteri	1,20 kg

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

121,5 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-
veis
Måleusikkerhet for måleverdien
Kα

αh 15,0 m/s²
1,5 m/s²

Søknadsbilder



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

