



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Batteridrevet muttertrekker

Inntil maks. 210 Nm med børsteløs motor og dreiemomentinnstilling i seks trinn. Til universale skrueforbindelser inkl. selvborende skruer.

Art.nr.: 7 115 11 62 00 0

Detaljer

- + For ekstremt presist arbeid: ASCD 18-200 W4 AS med elektronisk dreiemomentinnstilling med seks trinn hindrer at skruehodene blir revet av.
- + Børsteløs motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + 1/4" innvendig sekskant verktøyfeste til feste av bits og pipenøkkelinnsats.
- + 10 % større dreiemoment i venstregang til løsning av skruer som sitter svært godt fast.
- + Robust slaggir i helmetall.
- + Berøringsbeskyttelse på spindelen.
- + Kompakt design.
- + 850 skrueforbindelser (M18) på én batteriladning (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering takket være bit- og belteholder på siden.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 belteklips
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS
- + 1 bitsgarasje
- + 2 batteri li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP



FEIN

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	5 Ah
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Motor	børsteløs
Turtall, ubelastet	0 - 1 500 min ⁻¹
Slagtall	0 - 3 000 min ⁻¹
maks. dreiemoment	210 Nm
Dreiemomenttrinn	6
Verktøyfeste	1/4" Innvendig sekskant
Treskrue diameter	8 x 200 mm
Vekt uten batteri	1,20 kg

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

96,1 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

104,1 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

118,1 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis
Måleusikkerhet for måleverdien
K α

α_h 13,4 m/s²
1,5 m/s²

Søknadsbilder



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



