



ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Batteridrevet muttertrekker i brukersett

Batteridrevet muttertrekker med verktøyfeste 1/2" utvendig firkant inkl. kraftpipenøkkelsett i 3 deler 17 / 19 / 21 mm og låsefjær med et batteri (GBA 18 V 5,0 Ah AS) og en hurtiglader (GAL 1880 CV AS) i brukersett.

Art.nr.: 7 115 10 62 00 0

Detaljer

- + For ekstremt presist arbeid: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk dreiemomentinnstilling med seks trinn hindrer at skruehodene blir revet av.
- + Umiddelbart klar til å begynne å skru metriske skruer med maskinen og egnet tilbehør.
- + Kraftpipenøkkelsett i 3 deler med passende låsefjær for nøkkelvidder 17 mm, 19 mm og 21 mm.
- + Tilleggsutstyr VARIO-adapter 1/2" utviklet av FEIN passer til alt VARIO-tilbehør for enkel og maskinell boring, forsenkning og gjengeskjæring, etterskjæring og rengjøring av gjennomgangsgjenger inntil maks. M18. Slik blir muttertrekkeren også til gjengetapp og utvider dermed arbeidsområdene sine med en hel maskin.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + 1/2" firkant til feste av slagnøkler.
- + Metrisk skruing på inntil M18 (8,8).
- + 10 % større dreiemoment i venstregang til løsning av skruer som sitter svært godt fast.
- + Robust slaggir i helmetall.
- + Berøringsbeskyttelse på spindelen.
- + Inntil 600 skruforbindelser (M18) på én batteriladning (ProCORE 4 Ah).
- + Kompakt design.
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering takket være bit- og belteholder på siden.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. belteklips og bitsholder)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS
- + 1 sikringsfjær
- + 1 BATTERIPAKKE GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 kraftpipenøkkelsett
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

Batterikompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

99,2 dB
3 dB



FEIN

Batteritilkobling

18 V AMPShare

Motor

børsteløs

Turtall, ubelastet

0 - 1700 min⁻¹

Slagtail

0 - 3400 min⁻¹

maks. dreiemoment

290 Nm

Dreiemomenttrinn

6

Verktøyfeste

1/2" Firkanthode

Maks. metrisk skrue

M18 (8.8)

Treskrue diameter

8 x 300 mm

Vekt uten batteri

1,20 kg

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

107,2 dB

3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak

Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

121,5 dB

3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis

Måleusikkerhet for måleverdien
K α

α_h 15,0 m/s²

1,5 m/s²

Søknadsbilder



Powered by



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.

| Compatible

with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

