



ASCD 18-300 W2 AS **Ready-to-use Set**

Batteridrevet muttertrekker i brukersett

Batteridrevet muttertrekker med verktøyfeste 1/2" utvendig firkant inkludert kraftpipenøkkelsett i 3 deler 17 / 19 / 21 mm og låsefjær i brukersett. Uten batteri og lader.

Art.nr.: 7 115 10 63 00 0

Detaljer

- + For ekstremt presist arbeid: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk dreiemomentinnstilling med seks trinn hindrer at skruhodene blir revet av.
- + Umiddelbart klar til å begynne å skru metriske skruer med maskinen og egnet tilbehør.
- + Kraftpipenøkkelsett i 3 deler med passende låsefjær for nøkkelvidder 17 mm, 19 mm og 21 mm.
- + Tilleggsutstyr VARIO-adapter 1/2" utviklet av FEIN passer til alt VARIO-tilbehør for enkel og maskinell boring, forsenkning og gjengeskjæring, etterskjæring og rengjøring av gjennomgangsgjenger inntil maks. M18. Slik blir muttertrekkeren også til gjengetapp og utvider dermed arbeidsområdene sine med en hel maskin.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + 1/2" firkant til feste av slagnøkler.
- + Metrisk skruing på inntil M18 (8,8).
- + 10 % større dreiemoment i venstregang til løsning av skruer som sitter svært godt fast.
- + Robust slaggir i helmetall.
- + Berøringsbeskyttelse på spindelen.
- + Inntil 600 skruforbindelser (M18) på én batteriladning (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering takket være bit- og belteholder på siden.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. belteklips og bitsholder)
- + 1 sikringsfjær
- + 1 kraftpipenøkkelsett
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)



Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Motor	børsteløs
Turtall, ubelastet	0 - 1700 min ⁻¹
Slagtall	0 - 3400 min ⁻¹
maks. dreiemoment	290 Nm
Dreiemomenttrinn	6
Verktøyfeste	1/2" Firkanthode
Maks. metrisk skrue	M18 (8.8)
Treskrue diameter	8 x 300 mm
Vekt uten batteri	1,20 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

99,2 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

107,2 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

121,5 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis
Måleusikkerhet for måleverdien
K α

α_h 15,0 m/s²

1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.