



MBS 25 F

Magnet-borstativ

Fleksibelt magnet-borstativ med finjustering for spiralbor inntil 23 mm borkapasitet.

Art.nr.: 9 03 22 223 00 0

Detaljer

- + Universal bruk til boring, gjengeskjæring, brotsjing og forsenkning.
- + Finjustering av borspindelen for komfortabel innstilling av maskinen uten å måtte slå av og på magneten gjen.
- + Dobbel bormotorføring for bruk med lange boreverktøy
- + Håndhjul som kan skyves til siden.
- + Integrert kjølemiddeltank med flexslange.
- + Stor holdekraft i magneten.
- + Sleidehøyde som kan stilles inn uten bruk av verktøy.

Leveranse

- + 1 kjølemiddelbeholder
- + 1 stropp
- + 1 berøringsbeskyttelse
- + 1 reduksjonsring Ø 43 mm

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

100 W

Stikkontakt, maks.

16 A

For spennhals-Ø

53 mm

Spiralbor maks. Ø

25 mm

Gjenging

M 20



Forsenking maks. Ø	50 mm
Brotsjing maks Ø	25 mm
Slag	145 mm
Total slaglengde	290 mm
Justeringsområde borestativ	6 mm
Svingområde borestativ	7°
Magnet-holdekraft	14 000 N
Magnetfot-dimensjoner	205 x 95 mm
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	12,50 kg