

BOP 10

Håndbormaskin inntil 10 mm

Kompakt ettgirs-bormaskin med stabilt turtall, inntil 10 mm i stål, til monteringsarbeider ute i felten.

Art.nr.: 7 205 53 60 00 0



Detaljer

- + Spesielt flat og slank konstruksjon med små hjørnemål for monteringsarbeider selv på trange steder og i hjørner.
- + FEIN høyeffektmotor med høy turtallstabilitet for konstant boring ved nesten all slags bruk.
- + Metall girhus og stabilt motorhus for lang levetid.
- + Høyre-/venstregang.
- + Presisjonschuck av metall.
- + Presist rundløp.
- + Chuck-spennbakke som ettertrekker seg automatisk.
- + FEIN sensitiv-håndtak.
- + Trinnløs turtallsregulering.
- + 5 meter ledning.
- + Spennhals Ø 43 mm for bruk i borestativ.

Leveranse

- + 1 enkeltmantlet metall-hurtigspennchuck SUPRA SKE
- + 1 tilleggs-håndtak

Produktfunksjon

- + Høyre-/venstregang
- + Akselerasjonselektronikk

Bruksområder



FEIN

Spiralboring

++

Gjenging

+

Forsenking

+

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

500 W

Avgitt effekt

270 W

Turtall, belastet

0 - 900 min⁻¹

Turtall, ubelastet

0 - 1 500 min⁻¹

Dreiemoment ved maks. avgitt effekt

9 Nm

Moment utkobling

24 Nm

Chuck-spennvidde

1,5 - 13 mm

Bor-Ø stål

10 mm

Bor-Ø rustfritt stål

10 mm

Bor-Ø lettmetall

15 mm

Bor-Ø tre

30 mm

Gjenging

M 6

Borspindel

1/2"-20 UNF

Spennhals-Ø

43 mm

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

93 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

96 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-
veis
Måleusikkerhet for måleverdien Kα

αh,D 3,0 m/s²
1,5 m/s²

Hjørnemål

23 mm

Kabel med støpsel

5 m

Vekt iht. EPTA

1,80 kg

Vekt iht. EPTA

1,80 kg

Søknadsbilder

