



BOP 6

Håndbormaskin inntil 6 mm

Hurtiggående ettgirs-bormaskin, inntil 6 mm i stål, med høy turtallstabilitet for metallkonstruksjoner.

Art.nr.: 7 205 52 60 00 0

Detaljer

- + Optimalt turtall for små bordiameter.
- + FEIN høyeffektsmotor med høy turtallstabilitet for konstant boring ved nesten all slags bruk.
- + Metall girhus og stabilt motorhus for lang levetid.
- + Høyre-/venstregang.
- + Presisjonschuck av metall.
- + Presist rundløp.
- + Chuck-spennbakke som ettertrekker seg automatisk.
- + FEIN sensitiv-håndtak.
- + Trinnløs turtallsregulering.
- + 5 meter ledning.
- + Spennhals Ø 43 mm for bruk i borestativ.

Leveranse

- + 1 enkeltmantlet metall-hurtigspennchuck SUPRA SKE
- + 1 tilleggs-håndtak

Produktfunksjon

- + Høyre-/venstregang
- + Akselerasjonselektronikk

Bruksområder



FEIN

Spiralboring



- + passende
- ++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Opptatt effekt	500 W	Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	82 dB 3 dB
Avgitt effekt	270 W		
Turtall, belastet	0 - 2 700 min ⁻¹	Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	93 dB 3 dB
Turtall, ubelastet	0 - 4 000 min ⁻¹		
Dreiemoment ved maks. avgitt effekt	3.5 Nm	Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	96 dB 3 dB
Moment utkobling	9 Nm	Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	αh,D 4,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Chuck-spennvidde	0,5 - 10 mm		
Bor-Ø stål	6 mm		
Bor-Ø rustfritt stål	6 mm		
Bor-Ø lettmetall	10 mm		
Bor-Ø tre	20 mm		
Borspindel	1/2"-20 UNF		
Spennhals-Ø	43 mm		
Hjørnemål	23 mm		
Hjørnemål	23 mm		
Kabel med støpsel	5 m		



FEIN

Vekt iht. EPTA

1,70 kg

Søknadsbilder

