



BOP 6 sett

Håndbormaskin inntil 6 mm

Hurtiggående ettgirs-bormaskin, inntil 6 mm i stål, med høy turtallstabilitet for metallkonstruksjoner.

Art.nr.: 7 205 52 61 00 0

Detaljer

- + Optimalt turtall for små bordiameter.
- + FEIN høyeffektsmotor med høy turtallstabilitet for konstant boring ved nesten all slags bruk.
- + Metall girhus og stabilt motorhus for lang levetid.
- + Høyre-/venstregang.
- + Presisjonschuck av metall.
- + Presist rundløp.
- + Chuck-spennbakke som ettertrekker seg automatisk.
- + FEIN sensitiv-håndtak.
- + Trinnløs turtallsregulering.
- + 5 meter ledning.
- + Spennhals Ø 43 mm for bruk i borestativ.

Leveranse

- + 1 enkeltmantlet metall-hurtigspennchuck SUPRA SKE
- + 1 kunststoff-verktøykoffert
- + 1 tilleggs-håndtak

Produktfunksjon

- + Høyre-/venstregang
- + Akselerasjonselektronikk

Bruksområder



FEIN

Spiralboring



+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	500 W
Avgitt effekt	270 W
Turtall, belastet	0 - 2 700 min ⁻¹
Turtall, ubelastet	0 - 4 000 min ⁻¹
Dreiemoment ved maks. avgitt effekt	3,5 Nm
Moment utkobling	9 Nm
Chuck-spennvidde	0,5 - 10 mm
Bor-Ø stål	6 mm
Bor-Ø rustfritt stål	6 mm
Bor-Ø lettmetall	10 mm
Bor-Ø tre	20 mm
Borspindel	1/2"-20 UNF
Spennhals-Ø	43 mm
Hjørnemål	23 mm
Hjørnemål	23 mm
Kabel med støpsel	5 m

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

93 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

96 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_hv 3-
veis
Måleusikkerhet for måleverdien Kα

α_h,D 4,0 m/s²
1,5 m/s²



Vekt iht. EPTA

1,70 kg