



FEIN



BOS 16

Håndbormaskin inntil 16 mm

Kraftig bormaskin med turtallsregulering for fleksibel bruk i metall.

Art.nr.: 7 205 47 60 00 0

Detaljer

- + Optimalt turtall for det øvre diameterområdet, og dermed økonomisk arbeid gjennom effektiv bruk av maskinen.
- + FEIN høyeffektsmotor med høy turtallstabilitet for konstant boring ved nesten all slags bruk.
- + Metall girhus og stabilt motorhus for lang levetid.
- + Høyre-/venstregang og elektronisk turtallsinnstilling.
- + Turtallsregulert elektronikk.
- + Presisjonschuck av metall.
- + Presist rundløp.
- + Chuck-spennbakke som ettertrekker seg automatisk.
- + Spadehåndtak for optimal kraftoverføring.
- + Trinnløs turtallsregulering.
- + ** Dreiemoment-slurekobling.

Leveranse

- + 1 enkeltmantlet metall-hurtigspennchuck SUPRA SKE
- + 1 tilleggs-håndtak

Produktfunksjon

- + Høyre-/venstregang
- + Turtallsstilling
- + Akselerasjonselektronikk
- + Dreiemoment-slurekobling

Bruksområder

Hullsaging i metallplater

+

Spiralboring

++

Gjenging

++

Forsenking

++

Brotsjing

+

**FEIN****+** passende**++** velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Opptatt effekt	1 200 W	Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	81,1 dB 3 dB
Avgitt effekt	680 W		
Turtall, belastet	0 - 520 min ⁻¹	Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	92,1 dB 3 dB
Turtall, ubelastet	0 - 520 min ⁻¹		
Dreiemoment ved maks. avgitt effekt	50 Nm	Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	95,2 dB 3 dB
Moment utkobling	50 ** Nm	Vibrasjonsverdi 1 α hv 3- veis Måleusikkerhet for måleverdien K α	α h,D 2.4 m/s ² 1,5 m/s ²
Chuck-spennvidde	3 - 16 mm		
Bor-Ø stål	16 mm		
Bor-Ø rustfritt stål	16 mm		
Bor-Ø lettmetall	20 mm		
Bor-Ø stål hullsaging	80 mm		
Bor-Ø tre	50 mm		
Gjenging	M 12		
Forsenking maks. Ø	31 mm		
Borspindel	1/2"-20 UNF		
Hjørnemål	27 mm		
Hjørnemål	27 mm		



FEIN

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

3,50 kg

Søknadsbilder

