



# FEIN



## BOS 16-2

### To-hast.-håndbormaskin inntil 16 mm

Kraftig togirs bormaskin med turtallsregulering for fleksibel bruk i metall.

Art.nr.: 7 205 49 60 00 0

## Detaljer

- + Mekanisk tottrinns-gir for optimal turtallstilpasning til de forskjellige bruksområder.
- + FEIN høyeffektsmotor med høy turtallstabilitet for konstant boring ved nesten all slags bruk.
- + Metall girhus og stabilt motorhus for lang levetid.
- + Høyre-/venstregang og elektronisk turtallsinnstilling.
- + Turtallsregulert elektronikk.
- + Presisjonschuck av metall.
- + Presist rundløp.
- + Chuck-spennbakke som ettertrekker seg automatisk.
- + Spadehåndtak for optimal kraftoverføring.
- + Trinnløs turtallsregulering.
- + \*\* Dreiemoment-slurekobling.

## Leveranse

- + 1 enkeltmantlet metall-hurtigspennchuck SUPRA SKE
- + 1 tilleggs-håndtak

## Produktfunksjon

- + Høyre-/venstregang
- + Turtallsstilling
- + Akselerasjonselektronikk
- + Dreiemoment-slurekobling

## Bruksområder

Hullsaging i metallplater

+

Spiralboring

++

Gjenging

++

Forsenking

++

Brotsjing

+

**FEIN**

+ passende  
++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

|                                        |                                       |                                                                          |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Opptatt effekt                         | 1 200 W                               | Lydtrykknivå LpA<br>Måleusikkerhet for<br>måleverdien KpA                | 82,1 dB<br>3 dB                                   |
| Avgitt effekt                          | 680 W                                 |                                                                          |                                                   |
| Turtall, belastet                      | 0 - 520 / 0 - 1 600 min <sup>-1</sup> | Lydeffektnivå LWA<br>Måleusikkerhet for<br>måleverdien KWA               | 93,1 dB<br>3 dB                                   |
| Turtall, ubelastet                     | 0 - 520 / 0 - 1 600 min <sup>-1</sup> |                                                                          |                                                   |
| Dreiemoment ved maks.<br>avgitt effekt | 50 / 16 Nm                            | Maks Lydtrykk LpCpeak<br>Måleusikkerhet for<br>måleverdien KpCpeak       | 95,6 dB<br>3 dB                                   |
| Moment utkobling                       | 50 / 16 ** Nm                         | Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-<br>veis<br>Måleusikkerhet for<br>måleverdien Kα | αh,D 1.9 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Chuck-spennvidde                       | 3 - 16 mm                             |                                                                          |                                                   |
| Bor-Ø stål                             | 16 mm                                 |                                                                          |                                                   |
| Bor-Ø rustfritt stål                   | 16 mm                                 |                                                                          |                                                   |
| Bor-Ø lettmetall                       | 20 mm                                 |                                                                          |                                                   |
| Bor-Ø stål hullsaging                  | 80 mm                                 |                                                                          |                                                   |
| Bor-Ø tre                              | 50 mm                                 |                                                                          |                                                   |
| Gjenging                               | M 12                                  |                                                                          |                                                   |
| Forsenking maks. Ø                     | 31 mm                                 |                                                                          |                                                   |
| Borspindel                             | 1/2"-20 UNF                           |                                                                          |                                                   |
| Hjørnemål                              | 27 mm                                 |                                                                          |                                                   |
| Hjørnemål                              | 27 mm                                 |                                                                          |                                                   |



# FEIN

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

3,70 kg

## Søknadsbilder

