



# FEIN

## ASW 18-60 PC

Batteridreven presisjonsskrutrekker, stavvinkelform, inntil 60 Nm

Parameterbar trådløs skrutrekker med mekanisk avstengningskobling for industriell bruk.

Art.nr.: 7 112 64 60 00 0



### Detaljer

- + Godkjent iht. ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-verdi > 1,67 med  $\pm 10\%$  (refererer til 6 sigma).
- + For bruk ved myk og hard skruing.
- + Programmerbare parametere (opptil 5 trinn): turtall, dreieretning, dreievinkel, dreiemomentterskel, tid.
- + Takket være de justerbare feilkriteriene kan manipulering av skruprosessen forhindres.
- + Trinnløs turtallsregulering.
- + Konfigurerbar for høyre-/venstreløp.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + Høy turtallsstabilitet for konstant arbeidsforløp.
- + Fullstendig belastbar opptil maks. utgangsmoment ved kontinuerlig bruk.
- + Mindre belastende arbeid takket være hendige mål og god balanse.
- + Optimert luftføring: ingen luftstrøm på hånden og i ansiktet.
- + Ekstra stor og lys signalenhet (i orden / ikke i orden).
- + Optimal belysning av skrustedet.
- + Slitasjefri hastighetsbryter.
- + Fargemerking av maskinene med koderinger.
- + Muligheter for festeboyle (Balancer).
- + Justerbart vedlikeholdsintervall takket være integrert skruforbindelsestiller.
- + Justerbart indikator for batteriladenivå på maskinen.
- + MultiVolt-kobling. De batteridrevne verktøyene kan brukes med alle FEIN li-ion-batterier (14,4–18 V).
- + Vinkelhodet kan stilles i trinn på 60°.

### Leveranse

- + Leveranse uten batteri, lader, vinkelhode og dreiemomentnøkkel.

### Spesifikasjoner

#### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

#### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien

81,0 dB  
3 dB



# FEIN

|                    |                            |                                                                          |                                               |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Batteritilkobling  | MultiVolt                  | KpA                                                                      |                                               |
| Dreiemomentområde  | 25 - 60 Nm                 | Lydeffektnivå LWA<br>Måleusikkerhet for måleverdien<br>KWA               | 92,0 dB<br>3 dB                               |
| Turtall, ubelastet | 20 - 230 min <sup>-1</sup> | Maks Lydtrykk LpCpeak<br>Måleusikkerhet for måleverdien<br>KpCpeak       | 95,0 dB<br>3 dB                               |
| Vekt uten batteri  | 1,65 kg                    | Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-<br>veis<br>Måleusikkerhet for måleverdien<br>Kα | <1,8 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Søknadsbilder

