



## WBP 10

### Vinkelboremaskin inntil 10 mm

Svært liten vinkelbormaskin for arbeid på vanskelig tilgjengelige steder.

Art.nr.: 7 205 51 60 00 0

## Detaljer

- + FEIN høyeffektmotor med høy turtallstabilitet for konstant boring ved nesten all slags bruk.
- + Spesielt flat og slank konstruksjon med 17 mm hjørnemål og 96 mm spindelhøyde for arbeid på trange steder og i hjørner.
- + Fleksibel og universell bruk takket være høyre-/venstregang for gjengesnitt inntil M6.
- + Metall girhus.
- + Boraksel med B kon.
- + Presisjonschuck av metall.
- + Presist rundløp.
- + Stabilt motorhus.
- + FEIN sensitiv-håndtak.
- + 5 meter ledning.

## Leveranse

- + 1 Nøkkelchuck inntil Ø 10 mm
- + 1 chucknøkkel

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	500 W
Avgitt effekt	270 W
Turtall, belastet	0 - 1 030 min <sup>-1</sup>
Turtall, ubelastet	0 - 1 830 min <sup>-1</sup>
Dreiemoment ved maks.	8 Nm

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpA

82 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KWA

93 dB  
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpCpeak

96 dB  
3 dB



# FEIN

avgitt effekt		Vibrasjonsverdi 1 $\alpha$ hv 3- veis Måleusikkerhet for måleverdien $K\alpha$	3 m/s <sup>2</sup>  1,5 m/s <sup>2</sup>
Moment utkobling	21 Nm		
Chuck-spennvidde	0,8 - 10 mm		
Bor-Ø stål	10 mm		
Bor-Ø rustfritt stål	10 mm		
Bor-Ø lettmetall	15 mm		
Bor-Ø tre	25 mm		
Gjenging	M 6		
Kon på boraksel	B 10		
Hjørnemål	17 mm		
Høyde, girhus	96		
Kabel med støpsel	5 m		
Vekt iht. EPTA	1,50 kg		
Vekt iht. EPTA	1,50 kg		

## Søknadsbilder



**FEIN**

