



## **AKFH 18-5 AS basis-sett fas med 2x 8 Ah ProCore- batteri**

Batteridrevet kantfres inntil 5 mm med brukersett

Kraftig batteridrevet kantfres med det optimale tilbehøret for å produsere en 45° fas. For optimal klargjøring før neste belegg påføres og fleksibelt arbeid i verkstedet og på byggeplassen. Inkludert to ProCORE-batteri 8 Ah AS og en lader GAL 18V-160 AS.

Art.nr.: 7 138 05 63 00 0

## Detaljer

- + Pakk ut maskinen og sett i gang: Sett er konstruert for produksjon av faser på flate materialer, plater og beholdere, for innvendige og utvendige kanter samt konturløp.
- + Høy slipeeffekt ved lite krefter og trinnløs turtallsregulering for ulike materialer.
- + Ergonomisk takket være lav vekt og kompakt design.
- + Omfattende brukerbeskyttelse takket være myk start, gjenoppstartssperre, blokkeringsovervåkning og elektronisk overlastsikring.
- + Høy effekt og lang levetid takket være den børsteløse FEIN PowerDrive-motoren.
- + Omfattende brukerbeskyttelse takket være myk start, gjenoppstartssperre, blokkeringsovervåkning og elektronisk overlastsikring.
- + Kompatibel med alle 18 V AMPShare ProCORE-batterier og ladere, noe som gir enda mer kraft og fleksibilitet. Passer også til 18 V Bosch Professional batteridrevne verktøy.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid og muliggjør dermed lengre driftstider.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.
- + Omfattende utvalg av tilbehør for ulike materialer som stål, rustfritt stål og ikke-jernholdige metaller.
- + Over gjennomsnittlig lang levetid for vendeskjærene på grunn av 8- eller 16-folds bruk.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

## Leveranse

- + 1 AKFH 18-5 AS inkludert 45° freshode
- + 1 unbrakonøkkel 4 mm
- + 1 skjærepasta
- + 1 styrerull Ø 21,69 mm for 45° fas og radius 2,5 mm
- + 1 hurtiglader GAL18 V-160 AS
- + 3 klemskruer SX
- + 1 Torx-skrutrekker TX 15
- + 1 x 10-pakning vendeskjær SX fas for allsidig bruk
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-batteri
- + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238)

## Produktfunksjon

- + Myk start
- + Gjenoppstartssperre
- + Blokkeringsovervåkning
- + Elektronisk overlastsikring
- + Turtallsstilling

## Bruksområder

Monteringsbruk

Faselengde opptil 5 mm ved 45°

++

+

+ passende

++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Turtall, ubelastet	2 400 - 7 500 min <sup>-1</sup>
Faselengde maks. ved 45°	5 mm
Fasehøyde maks. ved 45°	3,5 mm
Fasevinkel	45°
Radius	1,2 / 2,5 mm
Fresehodetilkobling	3x SX-plate
Underlagstallerken Ø	98 mm
Vekt uten batteri	2,52 kg

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	85 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	96 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	100 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis Vibrasjonsverdi 2 αhv 3-veis	3,1 m/s <sup>2</sup> 4,5 m/s <sup>2</sup>
Måleusikkerhet for måleverdien Kα	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Søknadsbilder

