



AKFH 18-5 AS

Batteridrevet kantfres inntil 5 mm

Kraftig batteridrevet kantfres til optimal forberedelse av påfølgende belegg for fleksibelt arbeid på verkstedet eller på byggeplassen.

Art.nr.: 7 138 02 62 00 0

Detaljer

- + For produksjon av faser og radier på flate materialer, plater og beholdere, på innvendige og utvendige kanter, konturforløp og runding av borer.
- + Høy slipeeffekt ved lite krefter og trinnløs turtallsregulering for ulike materialer.
- + Ergonomisk takket være lav vekt og kompakt design.
- + Høy effekt og lang levetid takket være den børsteløse FEIN PowerDrive-motoren.
- + Omfattende brukerbeskyttelse takket være myk start, gjenoppstartssperre, blokkeringsovervåkning og elektronisk overlastsikring.
- + Kompatibel med alle 18 V AMPShare ProCORE-batterier og ladere, noe som gir enda mer kraft og fleksibilitet. Passer også til 18 V Bosch Professional batteridrevne verktøy.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid og muliggjør dermed lengre driftstider.
- + Omfattende utvalg av tilbehør for ulike materialer som stål, rustfritt stål og ikke-jernholdige metaller.
- + Over gjennomsnittlig lang levetid for vendeskjærene på grunn av 8- eller 16-folds bruk.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

Leveranse

- + 1 maskin inkl. 45 fresehode (uten styrerull, uten vendeskjær)
- + 1 kobberpasta
- + 1 Torx-skrutrekker TX 15
- + 3 klemskruer SX
- + 1 unbrakonøkkel 4 mm
- + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238)

Produktfunksjon

- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Turtallsstilling
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring

Bruksområder

Monteringsbruk



Faselengde opptil 5 mm ved 45°



Verkstedbruk



+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Turtall, ubelastet	2 400 - 7 500 min ⁻¹
Faselengde maks. ved 45°	5 mm
Fasehøyde maks. ved 45°	3,5 mm
Fasevinkel	45°
Radius	1,2 / 2,5 mm
Fresehodetilkobling	3x SX-plate
Underlagstallerken Ø	98 mm
Vekt uten batteri	2,52 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	85 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	96 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	100 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-veis Vibrasjonsverdi 2 α hv 3-veis	3,1 m/s ² 4,5 m/s ²
Måleusikkerhet for måleverdien K α	1,5 m/s ²

Søknadsbilder



FEIN

